

## TL-SPORT APS 740 957 D120 TV DALI


Артикул: **УТ000024504**  
 Мощность, Вт: 741.6  
 Световой поток, Лм 81501  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 109.9  
 Индекс цветопередачи CRI: 90  
 Цветовая температура, К: 5700  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	741.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	88782
Световой поток, Лм	81501
Световая эффективность, Лм/Вт:	109.9
Количество светодиодов, шт:	228
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Ресурс светодиодов, ч:	300000



## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.2
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	90 - 305В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Line to line 6kV, line to ground 10kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	1,5 кВ
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 100 МОм; вход-земля > 100 МОм; выход-земля > 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 330°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x533x140
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	605x533x331
Масса нетто, кг:	16
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.086
Масса брутто, кг:	17
Габариты коробки ДхШхВ, мм	740x610x190