

Промышленный светильник ATAMAN HB 2 510 750 D90

Артикул: **УТ000020938**

Мощность, Вт: 517.7

Световой поток, Лм 80101

Световая эффективность, Лм/Вт: 154.7

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (90°) глубокая



Гарантия: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|------------------|
| Мощность, Вт: | 517.7 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 91500 |
| Световой поток, Лм | 80101 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 154.7 |
| Количество светодиодов, шт: | 960 |
| Кривая силы света (КСС): | D (90°) глубокая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 3 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 100-305 VAC / 142-431 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 3 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | I/P-O/P3.75 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 586x540x108,5 |
| Масса нетто, кг: | 12.55 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.106 |
| Масса брутто, кг: | 13 |